

الحاقیه شماره ۲: اطلاعات تکمیلی

- ۱: بدنه تانک تیکنر به صورت فلزی می باشد .
- ۲: عملیات تامین تیکنر همراه با نصب و راه اندازی می باشد . و مناقصه گر می بایست تعداد نفرات خود را جهت انجام خدمات اقامت به کارفرما اعلام نماید .
- ۳: در قرارداد قابلیت جداسازی خرید از نصب وجود دارد و مناقصه گر می تواند در اسناد مناقصه قیمت تامین و نصب را به صورت جداگانه اعلام نماید .
- ۴: تامین برق تا محل تیکنر و اتاق فولکولانت بر عهده پیمانکار برق بوده اما در داخل محل ها برعهده تامین کننده می باشد .
- ۵: نقشه Piping توسط تامین کننده ارائه شده و نصب آن بر عهده پیمانکار Piping می باشد .
- ۶: محل نصب اتاق فولکولانت در نزدیکی تیکنر و به صورتی است می توان با پلکان از آنجا به روز تیکنر دسترسی باشد .
- ۷: Header تانک کاملا در محدوده وظایف تامین کننده تیکنر می باشد .

تیکنر

جنس ورق	ST۳۷ ساخت شرکت فولاد مبارکه - اکسین اهواز
نوع اتصال سکشن ها	پیچ و مهره
جنس پیچ و مهره	گالوانیزه - گرید ۸.۸
بیس پلیت پایه های تیکنر	دارد
کلکتور تانک	دارد
تعداد خروجی های قیف ته ریز	۱*۸" & ۲*۶"
خروجی های قیف ته ریز	همگی مجهز به فلنج ۱*۸" & ۲*۶"
ولو اتوماتیک خروجی تیکنر	یکی از خروجی های ۶ اینچ علاوه بر شیر پروانه ای مجهز به گیت ولو پنوماتیکی نیز باشد و امکان کنترل از طریق HMI داشته باشد.
پله دسترسی از سطح زمین برای تیکنر و فولکولانت	دارد
برند مورد تایید گیربکس	BONFIGLIOLI

برندهای معتبر ایرانی	برند مورد تایید الکتروموتور
DELTA	برند مورد تایید اینورتر
آرافن نائین	برند پمپ هیدرولیک
DUPLOMATIC	برند شیر آلات هیدرولیک
Torque switch	روش سنجش گشتاور
دارد روی پل	منتزل پنل محلی
هیدرولیکی - اتوماتیک با قابلیت کنترل دستی توسط کلیدهای فرمان موجود در تابلو برق محلی	سیستم بالابر
دارد	نشانگر حرکت پارو
دارد	هشدار دهنده و خاموش کننده گشتاور بالا و پایین
مخزن خوراک دهی و چاهک - کلکتور - تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های تیکنر - قیف خروجی	پوشش رابر NR با ضخامت ۶mm و رابرکاری به روش گرم
دارد	سیستم HMI و PLC و تابلو برق
Hyundai - DELTA	برند HMI، PLC و ادوات برقی تابلو برق
دارد	سیستم ارتباط با اتاق کنترل
دارد	طراحی و ارائه محاسبات فونداسیون تیکنر
پکیج فلو کولانت	
برندهای معتبر ایرانی	برند مورد تایید الکتروموتور
LS - DELTA	برند مورد تایید اینورتر
YILMAZ - برندهای معتبر ایرانی	برند مورد تایید گیربکس
دارد	لول ترانسمیتر مخزن خوراک
دارد - دستی	سیستم تنظیم دوز ترکیب فلو کولانت
SS۳۰۴	جنس ورق
SS۳۰۴	جنس شفت و پروانه

گریتینگ گالوانیزه همراه با هندریل	راه پله و پاگرد
مونو پمپ	پمپ انتقال
مونو پمپ	پمپ تزریق
دارد	قابلیت تنظیم دبی خروجی
دارد	سیستم HMI و PLC و تابلو برق
دارد	سیستم اندازه گیری دبی آب ورودی
دارد	سیستم ارتباط با اتاق کنترل
دارد	کانکس واحد فلو کولانت
دارد	طراحی پایه و ارائه محاسبات فونداسیون کانکس فلو کولانت
پوشش رابر NR با ضخامت ۶mm و رابرکاری به روش گرم	